

3 fase - PROGETTO ESECUTIVO PER LA PRESENTAZIONE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) IN INIZIATIVA PRIVATA. art. L.R. n. 16/2004 Intesa all'atto istruttorio di discontestazione prot. nr. 4847 del 16/04/2021	
PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN COMPARTO EDIFICATORIO "C2d" DI VIA FRASCATOLO SITO NEL COMUNE DI SAN VITALE R.C. (NA) <i>Elaborati urbanistici ai sensi della Legge R.C. 16/ 2004 e s.m.i.</i>	
TAV. 2_URB. RETI FOGNARIE	PROTOCOLLO
DESCRIZIONE ELABORATO: * PLANIMETRIA DELLE RETI FOGNARIE; * SEZIONI DALLA P.A. 1:50 * PARTICOLARI; * SEZIONE PIANA DI PROGETTO	
Proprietari proponenti: * Immobili Progett* * Costabile Raffaele * Costabile Mario Marfisi * Edosmo Pasquolina * I.P.S.C. - Civ.UFF. Coralone Eduardo * Adama Caterino * Farina Domenico * Petrone Francesco * Petrone Giovanni e Di Maio Giuseppina * Petrone Maria	I Tecnici Giam. Giuseppe Di Palma Arch. Miroslava Matia Barabara



	SUPERFICIE SCOLANTE SGC = 6002 mq.
	SUPERFICIE SCOLANTE Spd = 2084 mq.
	SUPERFICIE SCOLANTE Sp = 3460 mq
	SUPERFICIE SCOLANTE St = 3903 mq
	SUPERFICIE SCOLANTE Sa = 3852 mq

SEZIONE STRADALE scala 1:50

2%

2%

**SPECO FOGNARIO
PER ACQUE NERE
IN PVC RIGIDO - DE=250 mm**

**SPECO FOGNARIO
PER ACQUE METEORICHE
IN PVC RIGIDO - DE=300 mm**

**TUVAZIONE IN GHISA
PER ALIMENTAZIONE
IDRICA - DIAMETRO Ø100**

CAVIDOTTO IN PVC RIGIDO - DIAMETRO Ø250

**CAVIDOTTO IN PEAD PER LINEA
DATI/TELEFONIA - DIAMETRO Ø250**

**CAVIDOTTO IN PEAD PER LINEA
ELETTRICA - DIAMETRO Ø250**

**CAVIDOTTO IN PEAD PER
ALIMENTAZIONE ELETTRICA -
ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
DIAMETRO Ø250**

**TUBAZIONE IN POLIETILENE PER
GAS/METANO - DIAMETRO Ø40**

[illegible]

1. Fondo in sabbia comune
2. Condotta fognaria per acque bianche PVC
3. Condotta fognaria per acque nere in PVC
4. Rinfianco in sabbia comune
5. Condotta idrica in ghisa Ø100
6. Strato in sabbia comune ben compattata
7. Inerte in materiale da scavo stabilizzato
8. Conglomerato bitumoso
9. Strato di usura in conglomerato bitumoso

Technical drawing of a square floor slab with a central circular opening. The drawing shows a cross-section and a top view. The cross-section shows a concrete slab (Cemento vibrato) with a central circular opening. The opening is surrounded by a concrete ring (CLS). The slab is supported by a base (CLS). Dimensions are given in cm: overall width 60.0, opening diameter 30.0, slab thickness 10.0, and base thickness 5.0. The top view shows a square slab with a central circular opening. The opening is surrounded by a concrete ring (CLS). The slab is supported by a base (CLS). Dimensions are given in cm: overall width 60.0, opening diameter 30.0, slab thickness 10.0, and base thickness 5.0. A note indicates the opening is 0.70 m x 0.70 m, class D40.

CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE
ACQUE NERE
PVC SN Ø 250

CONDOTTA FOGNARIA SECONDARIA
ACQUE NERE
PVC SN Ø 200

POZZETTO D'ISPEZIONE E CAMPIONAMENTO
0,5 X 0,5m - CLASSE C250

POZZETTO DI RACCORDO
0,7 X 0,7 m - CLASSE D400

INDICATORI DI DIREZIONE CONDOTTA FOGNARIA;

CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE
ACQUE BIANCHE _____
Ø315

CONDOTTA FOGNARIA SECONDARIA
ACQUE BIANCHE _____
Ø250

☐ POZZETTO D'ISPEZIONE E CAMPIONAMENTO
0,5 X 0,5 m - CLASSE C250

☒ POZZETTO DI RACCORDO
0,7 X 0,7 m - CLASSE D400

☐ INDICATORI DI DIREZIONE CONDOTTA FOGNARIA _____

- CONDOTTA IDRICA
Ø 100
- ✕ ALLACCIO UTENZA
PEAD MULTISTRATO CORAZZATO
- ▷ INDICATORI DI DIREZIONE
- POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO
CON SARACINESCA DI SEZIONAMENTO
0,7 X 0,7 m - CLASSE D400

SEZIONE FOGNARIA
PARTICOLARE SEZIONE FOGNA DI PROGETTO - scala 1/100

